



HIDROWAX 2.0

• Identificação:

Nome: HIDROWAX

Descrição: Emulsão parafínica de grande estabilidade e dispersão em meio aquoso.

Fabricante: EBQ - ESPECIALIDADES QUÍMICAS

• Características físico-químicas:

Aspecto:	Líquido amarelado
Teor de sólidos (% em peso):	38 - 45
pH:	8,0 -10,0
Visc. em s, a 25°C	copo Ford # 6: 5 - 30

• Propriedades e Aplicação:

Este produto atua como aditivo hidrorepelente, desmoldante e lubrificante em tintas e revestimentos aquosos, tanto para uso interno quanto externo. Também é adequado para massas formuladas com resinas acrílicas e PVA. As quantidades recomendadas variam entre 1% e 3% do peso total do produto a ser incorporado.

• Embalagem:

Container: 1000 Kg

Barrica: 50 Kg

• Validade e Estocagem:

Prazo de validade: 6 meses;

Evitar altas temperaturas. Armazenar o produto em local isento de luz quando não embalado.

• Transporte:

Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

Responsável Técnico CRQ número: 09404122 – IX Região

Este Boletim Informativo contém informações apresentadas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto, e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do formulador final observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias.